

Funkcje w PHP stosowane w warunkach:

- `isset()` - zwraca true jeżeli zmienna istnieje lub false jeżeli nie
- `empty()` - zwraca true jeżeli zmienna jest pusta lub false jeżeli nie
- `is_array()` - zwraca true jeżeli zmienna jest typu array lub false jeżeli nie
- `is_bool()` - zwraca true jeżeli zmienna jest typu boolean lub false jeżeli nie
- `is_double()` - zwraca true jeżeli zmienna jest zmiennoprzecinkowa lub false jeżeli nie jest
- `is_float()` - jak wyżej
- `is_int()` - zwraca true jeżeli zmienna jest typu integer lub false jeżeli nie
- `is_integer()` - jw.
- `is_null()` - zwraca true jeżeli zmienna jest typu null lub false jeżeli nie
- `is_numeric()` - zwraca true jeżeli na początku zmiennej można znaleźć liczbę lub false jeżeli nie
- `is_object()` - zwraca true jeżeli zmienna jest obiektem lub false jeżeli nie
- `is_real()` - alias funkcji `is_float()`
- `is_resource()` - zwraca true jeżeli zmienna jest typu resource lub false jeżeli nie
- `is_string()` - zwraca true jeżeli zmienna jest ciągiem i vice versa

np.

```
<?php
```

```
is_numeric(17); // zwróci true
```

```
is_numeric(12.14); // zwróci true
```

```
is_numeric('1e4'); // zwróci true
```

```
is_numeric('test'); // zwróci false
```

```
is_numeric('test2'); // zwróci false
```

```
is_numeric('3.14'); // zwróci true
```

```
is_numeric('+0123.45e6'); // zwróci true
```

```
is_numeric('0xFF'); // zwróci true
```

```
?>
```